



Modelo	A	B	C	D
2'X2'	606	606	16	45

Medidas en milímetros

## ■ Montaje

Empotrar en plafón o suspendido.

\*Accesorios se ordenan por separado.

## ■ Descripción luminario

**Material:** marco de aluminio de 2'X2' acabado blanco.

**Óptica:** difusor de acrílico opalino 100% puro, resistente a los rayos UV, de alto confort visual y baja brillantez.

## ■ Equipo eléctrico

**Fuente de poder:** driver Philips multivoltaje (100-277V, 50/60 Hz), F.P.>90%, DTA <15%, atenuable con controlador de 0-10V.

■ **Temperatura de operación ambiente:** 0°C a 35°C.

## ■ Aplicaciones

Uso interior. Hoteles, restaurantes, escuelas, oficinas, tiendas, residenciales.

## ■ Garantías

Con garantía de fábrica de 3 años, consulte términos y condiciones en la página web.



Código	Potencia Nominal	Potencia del Sistema	lm	IRC	Temperatura de Color	Horas de Vida	Kg	DIM
PLXMX37WWT40KDIM	37W	44.7W	3 456	80	4 000 K	>35 000 L70	5	2'X2'

\*Nota: Con una temperatura máxima de operación ambiente de <35°C.