



| Modelo | A | B | C | D |
|--------|-----|-----|----|----|
| 2'X2' | 606 | 606 | 16 | 45 |

Medidas en milímetros

■ Montaje

Empotrar en plafón o suspendido.

*Accesorios se ordenan por separado.

■ Descripción luminario

Material: marco de aluminio de 2'X2' acabado blanco.

Óptica: difusor de acrílico opalino 100% puro, resistente a los rayos UV, de alto confort visual y baja brillantez.

■ Equipo eléctrico

Fuente de poder: driver Philips multivoltaje (100-277V, 50/60 Hz), F.P.>90%, DTA <15%, atenuable con controlador de 0-10V.

■ **Temperatura de operación ambiente:** 0°C a 35°C.

■ Aplicaciones

Uso interior. Hoteles, restaurantes, escuelas, oficinas, tiendas, residenciales.

■ Garantías

Con garantía de fábrica de 3 años, consulte términos y condiciones en la página web.



| Código | Potencia Nominal | Potencia del Sistema | lm | IRC | Temperatura de Color | Horas de Vida | Kg | DIM |
|------------------|------------------|----------------------|-------|-----|----------------------|---------------|----|-------|
| PLXMX37WWT40KDIM | 37W | 41W | 3 560 | 80 | 4 000 K | >35 000 L70 | 5 | 2'X2' |

*Nota: Con una temperatura máxima de operación ambiente de <35°C.