

ES30 VIRGO

Iluminación

Iluminación

www.beghelli.com.mx

www.beghelli.com.mx



■ Aplicaciones:

Oficinas, salas de conferencia, pasillos, tiendas departamentales, salas de lectura, escuelas, hospitales.

■ Montaje:

Empotrar en plafón universal.

■ Descripción luminario

Cuerpo: lámina de acero acabado con pintura poliéster de aplicación electrostática. Color blanco RAL9003.

Óptica: louver parabólico de aluminio especular o satinado.

■ Equipo eléctrico

Balastro: electrónico de AFP (0.97), de voltaje universal (120-277V, 50/60 Hz) o dimeable cuando sea requerido. Se puede ofrecer batería de emergencia sobre pedido.

Conector clema de 3 terminales de conexión rápida y un fusible de protección.

■ Garantías

Con garantía de fábrica de 5 años, consulte términos y condiciones en la página web.



DIM	L	B	H
1'x4'	1215	300	85
2'x4'	1215	605	85
2'x2'	605	605	85

Medidas en milímetros

Óptica B - Acabado Espejo, Baja Luminancia

Código	No. de Celdas	Lámparas	Tipo	Base	Lm / lamp	IRC	Hrs.Vida	DIM	Kg
5842	2x16	2x32W	T8	G-13	2950	82	30,000	1'X4'	5.5
5862	3x8	3x17W	T8	G-13	1400	85	30,000	2'X2'	5.2
5882	3x16	3x32W	T8	G-13	2950	82	30,000	2'X4'	8.8
5902-232U	2x16	2x32WU	Curvalum 6"	G-13	2800	85	24,000	2'X2'	5.5
5902	4x8	4x17W	T8	G-13	1400	85	30,000	2'X2'	5.5
5922	4x16	4x32W	T8	G-13	2950	82	30,000	2'X4'	9.8

Óptica C - Acabado Satinado, Baja Luminancia

Código	No. de Celdas	Lámparas	Tipo	Base	Lm / lamp	IRC	Hrs.Vida	DIM	Kg
5843	2x16	2x32W	T8	G-13	2950	82	30,000	1'X4'	5.5
5863	3x8	3x17W	T8	G-13	1400	85	30,000	2'X2'	5.2
5883	3x16	3x32W	T8	G-13	2950	82	30,000	2'X4'	8.8
5903-232U	2x16	2x32WU	Curvalum 6"	G-13	2800	85	24,000	2'X2'	5.5
5903	4x8	4x17W	T8	G-13	1400	85	30,000	2'X2'	5.5
5923	4x16	4x32W	T8	G-13	2950	82	30,000	2'X4'	9.8

Accesorios - se deben ordenar por separado

Código	Descripción
6256	JGO. 4 SOPORTES DE ACERO PLAFÓN MODULAR DE SUSPENSIÓN OCULTA



Especular (B)



Satinado (C)