



Montaje tipo bandera

A	B	C	D
233 mm	320 mm	112 mm	50 mm

■ MONTAJE

Sobreponer a techo. Opción montaje tipo bandera.

■ DESCRIPCIÓN LUMINARIO

Cuerpo cilíndrico: fabricado en extrusión de aluminio acabado brillante, tapas de extremos fabricados en aluminio maquinado.

Panel de texto: acrílico transparente acabado blanco, transparente o espejo. Disponible opción de panel autoluminoso.

Texto: "SALIDA" 2 caras, color rojo o verde.
"EXIT" 2 caras, color rojo o verde.

■ EQUIPO ELÉCTRICO

Batería: níquel-cadmio. Autonomía mínima de 90 minutos, tiempo de recarga de 24 h.

LEDs: 1 LED color verde o rojo.

Voltaje de operación: 6V.

Voltaje: 120/277V.

■ CERTIFICACIONES

· CSA

■ TEMPERATURA DE OPERACIÓN

10° a 45°C

■ APLICACIONES

Interiores. Oficinas, corredores, recepciones, hoteles, cines, centros comerciales.

■ GARANTÍA

Con garantía de fábrica de 5 años, consulte términos y condiciones en la página web.



■ INFORMACIÓN PARA ORDENAR

SERIE	MODELO	COLOR LED	NO. DE CARAS	COLOR DE PANEL	MONTAJE	OPCIONES
CYC	HT (Sólo CA)	LR (Rojo)	1 (Sencillo)	C (Claro)	WCS (A muro/techo)	B (Carcasa negra)
	SA (Con Batería)	LG (Verde)	2 (Doble)	W (Blanco)	ES (Tipo bandera)	BA (Acabado aluminio natural)
				M (Espejo)		PA (Acabado aluminio pulido)
						AN (Acabado anodizado- especificar)
						BR (Acabado bronce)
						SW (Palabras especiales-especificar)
						SL (Cara autoluminosa)
						CC (Color específico)
						PK (Kit para suspender - especificar)