



APAGADOR INALÁMBRICO SENCILLO/DOBLE

Con tecnología para una comunicación inalámbrica. Proporciona un control conveniente de iluminación, temperatura. Con balancines autoamplificados que no requieren baterías.

Maximice su eficiencia e implemente los sensores y controles LOGICA®. El interruptor se puede usar para controlar la iluminación y obtener una atenuación continua.



CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Comunicación inalámbrica con otros dispositivos LOGICA®
- Inalámbrico: no requiere cables adicionales, por lo que la instalación es rápida y sencilla.
- Autoalimentado. Sin baterías para reemplazar y sin mantenimiento continuo.
- Almohadillas basculantes de estilo decorador capaces de realizar conmutación y atenuación.

DESCRIPCIÓN

Color: blanco

Operación: controles inalámbricos.

Configuración: CASAMBI

INFORMACIÓN TÉCNICA

Tipo de producto: interruptor de pared regulable.

Voltaje de entrada/consumo de energía:

Autoalimentado.

Montaje: obrepuesto o empotrado.

Alcance máximo de bluetooth: 9.14m (30ft).

Temperatura de operación: -25°C a 50°C

Garantía: 5 años

NOTA: El alcance del Bluetooth depende en gran medida de la integración de los dispositivos, del entorno y de las condiciones. Se recomienda realizar pruebas para comprobar la precisión del alcance.

Aplicaciones: interiores. Oficinas privadas, salones de clases, salas de conferencias, espacios de almacenamiento, salas de descanso.

INFORMACIÓN PARA ORDENAR

MODELO	DESCRIPCIÓN
LOG-SWS-BLE	Interruptor de pared inalámbrico de un solo balancín, 2 botones, autoalimentado, Bluetooth.
LOG-SWD-BLE	Interruptor de pared inalámbrico de doble balancín, 4 botones, autoalimentado, control de escenas, Bluetooth.

■ DIMENSIONES Y MONTAJE

