



DIM	A	B	C	D
2'X4'	1200 mm	600 mm	16 mm	45 mm
2'X2'	600 mm	600 mm	16 mm	45 mm

■ MONTAJE

Empotrar en plafón o suspendido.

*Accesorios se ordenan por separado.

■ DESCRIPCIÓN LUMINARIO

Material: marco de aluminio de 2'X2' o 2'x4' acabado blanco y natural.

Óptica: difusor de acrílico opalino 100% puro, resistente a los rayos UV, de alto confort visual y baja brillantez.

■ EQUIPO ELÉCTRICO

Fuente de poder: driver multivoltaje.

■ CERTIFICACIONES

- NOM
- UL
- DLC

■ TEMPERATURA DE OPERACIÓN AMBIENTE

-20°C a 40°C.

■ APLICACIONES

Uso interior. Hoteles, restaurantes, escuelas, oficinas, tiendas, residenciales.

■ GARANTÍAS

Con garantía de fábrica de 1 año, consulte términos y condiciones en la página web.

■ INFORMACIÓN PARA ORDENAR

CÓDIGO	POTENCIA DEL SISTEMA	LM	IRC	TEMPERATURA DE COLOR	HORAS DE VIDA	KG	DIM
PLX22WT45WLL100	45W	3 150	+82	6500 K	>50 000 L70	5	2'X2'
PLXE24WT50WUNV	50W	6 004	+82	4000 K	>50 000 L70	7	2'X4'