



MODELO	A	B	C
WLX-1 cara	298 mm	178 mm	298 mm
WLX-2 caras	298 mm	127 mm	298 mm

■ MONTAJE

Sobreponer a muro, con cánope para sobreponer en techo o instalación tipo bandera.

■ DESCRIPCIÓN LUMINARIO

Cuerpo: totalmente sellado, fabricado en fibra de vidrio resistente a la corrosión y humedad. Su diseño y sellado evitan que el lente se separe de la carcasa, y que se desgaste por rasguños como otros luminarios de acero. Color gris. Con válvula de respiración al costado que controla la temperatura interna del luminario.

Lente de policarbonato: asegurado por tornillos sujetos a presión, totalmente sellada y que permite su instalación en lugares que requieren la protección NEMA 4X.

Opción para instalar lámparas circulares resistentes al agua.

Texto: "EXIT" color verde o rojo, 1 ó 2 caras. Flechas removibles.

■ EQUIPO ELÉCTRICO

Batería: níquel-cadmio (libre de mantenimiento). Autonomía mínima de 90 minutos, tiempo de recarga de 24 h. Opción de 120 minutos de autonomía.

Voltaje: 120/277V.

■ CERTIFICACIONES

- Nema 4X
- Sanitation Listed: equivalente a NSF Standard 2, cumple con los estándares de seguridad y rendimiento para aplicaciones de zonas de alimentos.

■ TEMPERATURA DE OPERACIÓN

10° a 40°C

*Opción de -20°C a 40°C con dissipador de calor (IH).

■ AUTOTEST

El sistema autotest supervisa el funcionamiento de las lámparas, batería y muestra todas las alertas. Se realizan pruebas periódicas de hasta 90 minutos para garantizar el adecuado funcionamiento.

Indicador LED:

- VERDE: Opera correctamente.
- VERDE INTERMITENTE: Prueba en curso.
- VERDE/ROJO INTERMITENTES: Alta carga.
- ROJO: Falla en prueba de batería.
- DOS DESTELLOS ROJOS: Falla en carga de batería.
- TRES DESTELLOS ROJOS: Falla en LED.

■ APLICACIONES

Lugares que requieren protección NEMA 4X. Ambientes fríos y húmedos, áreas de servicio, industrias.

Versión disponible para áreas de proceso de alimentos.

■ GARANTÍA

Con garantía de fábrica de 5 años, consulte términos y condiciones en la página web.

■ INFORMACIÓN PARA ORDENAR

SERIE	MODELO	LED	NO. CARAS	MONTAJE	OPCIONES	
WLX	HT (Mantenida)	LR (Rojo)	1 (Sencillo)	W (Pared-sin canope)	AT⁽¹⁾ (Autotest)	2CK (Circuito dual)
	SA (Emergencia)	LG (Verde)	2 (Doble)	C (Techo-con canope)	FL⁽²⁾ (Alarma parpadeante)	120SA (Aut. 120 min - sólo SA)
				E (Bandera-con canope)	PK⁽³⁾ (Kit colgante - especificar)	IH (Disipador de calor - especificar V)
					SW (Letras especiales-especificar)	BPG1⁽⁴⁾ (Guarda para muro)
						BPG1⁽⁴⁾ (Guarda para techo)

Ejemplo de código: SERIE + COLOR DE LED + No. DE CARAS + MONTAJE + OPCIONES = WLX-SA-LR-1-W-AT

[1]NOTA: Disponible sólo con SA.

[2]NOTA: Disponible sólo con SA, requiere AT.

[3]NOTA: Esta opción no cuenta con certificaciones: IP44 & ETL Sanitation Listing.

[4]NOTA: Se ordena como producto independiente. Conslutar a fábrica.