



L	B	H
406 mm	31 mm	116 mm

■ MONTAJE

obregoner a muro o techo. Cuenta con perforaciones para atornillar en la tapa posterior.

■ DESCRIPCIÓN LUMINARIO

Cuerpo: fabricado en termoplástico inyectado autoextinguible, resistente a la corrosión y a la flama, color blanco.

Dos cabeceras dirigibles para alojar las lámparas, fabricadas en termoplástico inyectado autoextinguible, color blanco, resistente al impacto.

Difusor: poliestireno prismático.

■ EQUIPO ELÉCTRICO

Lámpara: 2 lámparas incandescentes de 5.4W.

Batería: plomo-calcio de 6V. Autonomía mínima de 90 minutos. Tiempo de recarga de 24 h.

Voltaje: 120/277V

■ AUTOTEST

El sistema autotest realiza una prueba de descarga de 5 minutos mensual y cada 6 meses se realizan dos pruebas de descarga de 90 minutos. Esto pone a prueba tanto la capacidad total de la batería y capacidad de recarga.

*Sistema autotest, únicamente en modelo S2.

■ INDICADOR LED:

- ROJO: Mal funcionamiento en batería / circuito.
- AMARILLO: Mal funcionamiento en lámpara.
- VERDE: Opera correctamente.

■ TEMPERATURA DE OPERACIÓN

10° a 45°C

■ APLICACIONES

Interiores. Áreas de servicio, estacionamientos, industrias, estacionamientos, comercios.

■ GARANTÍA

Con garantía de fábrica de 3 años, consulte términos y condiciones en la página web.

■ INFORMACIÓN PARA ORDENAR

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TIPO	POTENCIA
XLP-S1	6V, 4.5 Ah, 2x5.4W	INC	2x5.4W
XLP-S2	6V, 7 Ah, 2x5.4W	INC	2x5.4W