

PANEL 1'x 4'



■ MONTAJE

Empotrar en plafón o suspendido.

*Accesorios se ordenan por separado.

■ DESCRIPCIÓN LUMINARIO

Cuerpo: de aluminio, en acabado blanco con driver integrado para reducir dimensiones generales.

Difusor: opalino UV estabilizado que provee una distribución de luz uniforme.

■ EQUIPO ELÉCTRICO

Fuente de poder: driver multivoltaje (120-277VAC, 50/60 Hz).

Dimeable.

Eficacia: 129 lm/W.

Batería de emergencia: remota como opción.

Temperatura color: 3500K, 4000K y 5000K.

■ CERTIFICACIONES

- NOM
- UL
- DLC
- FCC
- ROHS

■ TEMPERATURA DE OPERACIÓN AMBIENTE

-20°C a 40°C


■ APLICACIONES

Uso interior. Hoteles, restaurantes, escuelas, oficinas, tiendas, residenciales.

■ GARANTÍAS

Con garantía de fábrica de 5 años, consulte términos y condiciones en la página web.

■ DIMENSIONES



INFORMACIÓN PARA ORDENAR

| MODELO | LONGITUD | OPERACIÓN | DLC | POTENCIA | TEMPERATURA DE COLOR | IRC | VOLTAJE | OPCIONES |
|--------|----------|--------------|-------------|----------|----------------------|-----|----------|-----------------|
| PLX-E | 14 (1X4) | HT (Sólo AC) | P (PREMIUM) | MO | WT35 (3500K) | 80 | 100-277V | EM (Emergencia) |
| | | | | | WT40 (4000K) | | | |
| | | | | | WT50 (5000K) | | | |

ACCESORIOS

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |
|--------------|---------------------------------|
| PLXE1-AC | KIT SUSPENSIÓN |
| PLXE2-AC-SM1 | KIT SUSPENSIÓN + SOBREPONER 1x4 |
| PLXE1-SM | KIT SOBREPONER 1x4 |
| PLXE1-RM | KIT EMPOTRAR 1x4 |

TABLA DE ENERGÍA

| CÓDIGO | LONGITUD | EFICACIA | POTENCIA DE CONSUMO | FLUJO LUMINOSO | IRC | HRS. DE VIDA |
|----------------------------|----------|----------|---------------------|----------------|-----|--------------|
| PLX-E14HTPMOWT3580100-277V | 14 (1X4) | 126 lm/W | 30W | 3635 lm | >80 | >60,000 L70 |
| PLX-E14HTPMOWT4080100-277V | 14 (1X4) | 129 lm/W | 30W | 3706 lm | >80 | >60,000 L70 |
| PLX-E14HTPMOWT5080100-277V | 14 (1X4) | 129 lm/W | 30W | 3706 lm | >80 | >60,000 L70 |

ACCESORIOS

PLXE1-AC
KIT DE SUSPENSIÓN

PLXE2-AC-SM1
KIT SUSPENSIÓN + SOBREPONER 1x4

PLXE1-SM
KIT SOBREPONER 1x4

PLXE1-RM
KIT EMPOTRAR 1x4

■ SISTEMA DE CONTROL DE ILUMINACIÓN


CONTROL POR GRUPOS DE LUMINARIOS



LOG-RLY
RELAY INALÁMBRICO
(INTERIORES)

LOG-ESRP
SWITCH
(ACCESORIO)
(INTERIORES)

LOG-ML2
SENSOR REMOTO
(ACCESORIO)
(INTERIORES)



■ IMÁGENES



PANEL 2'x 2'



■ MONTAJE

Empotrar en plafón o suspendido.

*Accesorios se ordenan por separado.

■ DESCRIPCIÓN LUMINARIO

Cuerpo: de aluminio, en acabado blanco con driver integrado para reducir dimensiones generales.

Difusor: opalino UV estabilizado que provee una distribución de luz uniforme.

■ EQUIPO ELÉCTRICO

Fuente de poder: driver multivoltaje (120-277VAC, 50/60 Hz).

Dimeable.

Eficacia: 128 lm/W.

Batería de emergencia: remota como opción.

Temperatura color: 3500K, 4000K y 5000K.

■ CERTIFICACIONES

- NOM
- UL
- DLC
- FCC
- ROHS

■ TEMPERATURA DE OPERACIÓN AMBIENTE

-20°C a 40°C


■ APLICACIONES

Uso interior. Hoteles, restaurantes, escuelas, oficinas, tiendas, residenciales.

■ GARANTÍAS

Con garantía de fábrica de 5 años, consulte términos y condiciones en la página web.

■ DIMENSIONES



INFORMACIÓN PARA ORDENAR

| MODELO | POTENCIA | OPERACIÓN | DLC | POTENCIA | TEMPERATURA DE COLOR | IRC | VOLTAJE | OPCIONES |
|--------|----------|--------------|-------------|----------|----------------------|-----|----------|-----------------|
| PLX-E | 2 (2X2) | HT (Sólo AC) | P (PREMIUM) | H0 | WT35 (3500K) | 80 | 100-277V | EM (Emergencia) |
| | | | | | WT40 (4000K) | | | |
| | | | | | WT50 (5000K) | | | |

ACCESORIOS


| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |
|--------------|---------------------------------|
| PLXE2-AC | KIT SUSPENSIÓN |
| PLXE2-AC-SM2 | KIT SUSPENSIÓN + SOBREPONER 2x2 |
| PLXE2-SM | KIT SOBREPONER 2x2 |
| PLXE2-RM | KIT EMPOTRAR 2x2 |

TABLA DE ENERGÍA


| CÓDIGO | LONGITUD | EFICACIA | POTENCIA DE CONSUMO | FLUJO LUMINOSO | IRC | HRS. DE VIDA |
|---------------------------|----------|----------|---------------------|----------------|-----|--------------|
| PLX-E2HTPHOWT3580100-277V | 2 (2X2) | 127 lm/W | 36W | 4 600 lm | >80 | >60,000 L70 |
| PLX-E2HTPHOWT4080100-277V | 2 (2X2) | 128 lm/W | 36W | 4 661 lm | >80 | >60,000 L70 |
| PLX-E2HTPHOWT5080100-277V | 2 (2X2) | 128 lm/W | 36W | 4 661 lm | >80 | >60,000 L70 |

ACCESORIOS


PLXE2-AC
KIT DE SUSPENSIÓN




PLXE2-AC-SM2
KIT SUSPENSIÓN + SOBREPONER 2x2



PLXE2-SM
KIT SOBREPONER 2x2



PLXE2-RM
KIT EMPOTRAR 2x2



■ SISTEMA DE CONTROL DE ILUMINACIÓN


CONTROL POR GRUPOS DE LUMINARIOS



LOG-RLY
RELAY INALÁMBRICO
(INTERIORES)

LOG-ESRP
SWITCH
(ACCESORIO)
(INTERIORES)

LOG-ML2
SENSOR REMOTO
(ACCESORIO)
(INTERIORES)



■ IMÁGENES



PANEL 2'x 4'



■ MONTAJE

Empotrar en plafón o suspendido.

*Accesorios se ordenan por separado.

■ DESCRIPCIÓN LUMINARIO

Cuerpo: de aluminio, en acabado blanco con driver integrado para reducir dimensiones generales.

Difusor: opalino UV estabilizado que provee una distribución de luz uniforme.

■ EQUIPO ELÉCTRICO

Fuente de poder: driver multivoltaje (120-277VAC, 50/60 Hz).

Dimeable.

Eficacia: 128 lm/W.

Batería de emergencia: remota como opción.

Temperatura color: 3500K, 4000K y 5000K.

■ CERTIFICACIONES

- NOM
- UL
- DLC
- FCC
- ROHS

■ TEMPERATURA DE OPERACIÓN AMBIENTE

-20°C a 40°C.


■ APLICACIONES

Uso interior. Hoteles, restaurantes, escuelas, oficinas, tiendas, residenciales.

■ GARANTÍAS

Con garantía de fábrica de 5 años, consulte términos y condiciones en la página web.

■ DIMENSIONES



INFORMACIÓN PARA ORDENAR

| MODELO | POTENCIA | OPERACIÓN | DLC | POTENCIA | TEMPERATURA DE COLOR | IRC | VOLTAJE | OPCIONES |
|--------|----------|--------------|-------------|----------|----------------------|-----|----------|-----------------|
| PLX-E | 4 (2X4) | HT (Sólo AC) | P (PREMIUM) | XH0 | WT35 (3500K) | 80 | 100-277V | EM (Emergencia) |
| | | | | | WT40 (4000K) | | | |
| | | | | | WT50 (5000K) | | | |

ACCESORIOS

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |
|--------------|---------------------------------|
| PLXE4-AC | KIT SUSPENSIÓN |
| PLXE2-AC-SM4 | KIT SUSPENSIÓN + SOBREPONER 2x4 |
| PLXE4-SM | KIT SOBREPONER 2x4 |
| PLXE4-RM | KIT EMPOTRAR 2x4 |

TABLA DE ENERGÍA

| CÓDIGO | LONGITUD | EFICACIA | POTENCIA DE CONSUMO | FLUJO LUMINOSO | IRC | HRS. DE VIDA |
|----------------------------|----------|----------|---------------------|----------------|-----|--------------|
| PLX-E4HTPXHOWT4080100-277V | 4 (2X4) | 127 lm/W | 50W | 6310 lm | >80 | >60,000 L70 |
| PLX-E4HTPXHOWT4080100-277V | 4 (2X4) | 130 lm/W | 50W | 6492 lm | >80 | >60,000 L70 |
| PLX-E4HTPXHOWT4080100-277V | 4 (2X4) | 130 lm/W | 50W | 6992 lm | >80 | >60,000 L70 |

ACCESORIOS

PLXE4-AC
KIT DE SUSPENSIÓN

PLXE2-AC-SM4
KIT SUSPENSIÓN + SOBREPONER 2x4

PLXE4-SM
KIT SOBREPONER 2x4

PLXE4-RM
KIT EMPOTRAR 2x4

■ SISTEMA DE CONTROL DE ILUMINACIÓN


CONTROL POR GRUPOS DE LUMINARIOS



LOG-RLY
RELAY INALÁMBRICO
(INTERIORES)

LOG-ESRP
SWITCH
(ACCESORIO)
(INTERIORES)

LOG-ML2
SENSOR REMOTO
(ACCESORIO)
(INTERIORES)



■ IMÁGENES

