

# Aplicaciones para Gasolineras



**Beghelli**

# ZONA DE BOMBAS

## STATIONLIGHT



**IP65 , NOM**

Sobreponer a techo.

Cuerpo de aluminio inyectado a presión.

Curva de distribución de 120°.

Potencias:

- 100W (14 000 lm)
- 150W (21 000 lm)

## PLURALUCE HZ



Sobreponer en techo o muro o suspendido por medio de un kit

Cuerpo de aluminio, color blanco o gris.

Lentes intercambiables para distribución simétrica o asimétrica.


4 LEDs de 2.5W (hasta 845lm)





# PATIO DE MANIOBRAS

## WALLPACK 70



### IP65 , NOM

Sobreponer a muro.

Cuerpo de fundición de aluminio.

Óptica de policarbonato prismático resistente al impacto.

Potencias:  
· 70W (8 094 lm)

## RX11 LED

### IP66, NOM

Para brazo o punta de poste con espiga de 2.5".

Cuerpo en fundición de aluminio  
inyectado.

Curva de distribución III media.

Potencias:  
· 50W (5 100 lm)  
· 100W (10 200 lm)  
· 150W (15 039 lm)



## HELIOS



### IP65 , NOM

Integra panel solar, módulos led y batería de Li-ion en uno solo.

Cuerpo de aleación de aluminio.

Autonomía de 3 noches.

Flujo luminoso:  
4 000 lm, 6 000 lm, 8 000 lm, 10 000 lm,  
12 000 lm

## LUCE SOLARE

### IP65

Batería de Li-ion, libre de mantenimiento.

Cuerpo fabricado con aluminio, cristal templado y policarbonato.

Autonomía de iluminación de 3 noches.

Flujo luminoso:  
4 000 lm, 6 000 lm, 8 000 lm, 10 000 lm,  
12 000 lm



# PATIO DE MANIOBRAS

## STRADA LED



### IP65

Espiga orientable tipo rótula que permite su instalación como punta de poste.

Cuerpo de fundición de aluminio.

Diseño elegante de alto rendimiento con alta uniformidad de iluminancia.

Potencias:

· 70W, 98W y 120W(8 00 lm, 11 500 y 13 000lm)



## UP LED



### IP65 , NOM

Luminario de emergencia.

Para sobreponer a techo o muro.

Cuerpo de policarbonato opalino.

Iluminación mantenida como opción.

## PLANEX SELECCIONABLE



Empotrar en plafón o suspendido.

Disponible en 1'x4', 2'x2' & 2'x4'.

Proporciona alto confort visual.

Potencias:

· 30W, 36W y 50W



## BS100 LED



Sobreponer a techo o muro suspendido con accesorios incluidos.

Cuerpo de policarbonato antivandálico.

Empaque que garantiza el sello entre cuerpo y difusor.

Potencias:

· 30W, 40W, 50W, 60W, 70W y 100W

## STRIPLD



Para sobreponer.

Cuerpo de acero resistente a la corrosión.

Puede ser conectada en tira (hasta 10 unidades)

Potencia:

40W (5 121 lm)



# Beghelli México

Av. del Marqués No.70 Int.4  
Parque Industrial Bernardo Quintana  
C.P. 76246 El Marqués, Querétaro

Tel.:(442) 221.62.15 / 221.64.39

[www.beghelli.com.mx](http://www.beghelli.com.mx)

