

UP LED



Para sobreponer a techo o muro. Con microprismas que maximizan la salida de luz, evitan el deslumbramiento. Iluminación mantenida o emergencia. Ideal para áreas húmedas.

4W

BATERÍA EMERGENCIA



Driver de emergencia para LED 120-277V 50/60HZ, Batería Ni-Cd. Fabricado bajo las normas:UNE-EN 61347-2-7 y UNE-EN 60598-2-22. Protección contra descarga de batería y sobreintensidad.

PLM1



Para empotrar en muro. Cuerpo de termoplástico, módulo de emergencia ajustable. Sensor de movimiento infrarrojo. Ideal para escaleras, pasillos en hoteles, oficinas, bancos, etc.

2.5W

PML2



Para empotrar en muro. Cuerpo de termoplástico de alta resistencia. Sensor de movimiento infrarrojo. Ideal para escaleras, pasillos en hoteles, oficinas, bancos, etc.

2W

PACO



Sobreponer a muro o techo. Dos cabezeras redondas dirigibles. Cuerpo resistente al impacto. Ideal para áreas de servicio, industrias, oficinas, escuelas, y boutiques.

2x0.92W

XLP LED



Sobreponer a muro o techo. Dos cabezeras cuadradas dirigibles. Resistente al impacto, corrosión y flama. Ideal para áreas húmedas, de servicio, industrias, oficinas, escuelas.

1W

TEMPESTA™ LED ECO

Sanitation IP65 IK05



Sobreponer o empotrar. Iluminación mantenida y emergencia. Con sistema autotest. Resistente a corrosión y vandalismo. Certificación para áreas alimenticias. Ideal para la industria.

11W

PLURALUCE®

Sanitation HZ NEMA 4X IP66



Para sobreponer en muro o techo. Iluminación mantenida o emergencia. Ópticas simétrica/asimétrica. PLURALUCE HZ: áreas clasificadas. PLURALUCE WP: NEMA 4X. PLURALUCE: para interiores.

2.5W, 845 lm

BOLLA

Sanitation NEMA 4X IP66



Sobreponer en muro o techo. Cuerpo de aluminio inyectado a presión. Cargador protegido ante cortocircuitos y apagones. BOLLA WP: NEMA 4X y áreas alimenticias. BOLLA: para interiores. **Varias potencias**

BRAVADO®

Sanitation HZ NEMA 4X IP66



Sobreponer en muro o techo. Cuerpo en aluminio. BRAVADO HZ: áreas clasificadas. BRAVADO: industria y áreas alimenticias. **Varias potencias**

EDT**NEMA 4X**

Sobreponer a muro o techo.
 Reflectores dirigibles de termoplástico.
 Fabricado en fibra de vidrio NEMA 4X.
 Resistente al impacto, agua.
 Ideal para hoteles, escuelas, oficinas,
 bancos, industrias.

Varias potencias**EST**

Sobreponer a muro o techo.
 Reflectores dirigibles de termoplástico.
 Fabricado en acero de calibre 20.
 Panel frontal desmontable. Interior.
 Hoteles, escuelas, oficinas, bancos,
 industrias, bodegas, almacenes.

Varias potencias**DECO**

Sobreponer a muro.
 Dos reflectores cuadrados dirigibles.
 Para uso interior en áreas comerciales
 e industriales como oficinas, hoteles,
 bancos, escuelas, estacionamientos.

2x1W**XCL LED**

Sobreponer en muro.
 Resistente a la flama y corrosión.
 "SALIDA" color verde o rojo.
 "EXIT" color verde o rojo.
 Ideal para oficinas, corredores,
 recepciones, hoteles, cines,
 centros comerciales.

VA4

Montaje en techo o muro.
 Resistente a la flama y corrosión.
 Texto en 1 ó 2 caras.
 "SALIDA" color verde o rojo.
 "EXIT" color verde o rojo.
 Para interiores.

BREZZA

Sobreponer a techo o muro.
 Cuerpo resistente al impacto
 "EXIT" color verde o rojo.
 "SALIDA" color verde o rojo.
 Señalización y emergencia
 para interiores.

CYCLONE

Sobreponer a techo.
 "SALIDA" 2 caras, color rojo o verde.
 "EXIT" 2 caras, color rojo o verde.
 Para interiores.

CURVA

Montaje en techo o muro.
 Cuerpo ajustable hasta 90°.
 Panel transparente de 1 cara.
 "EXIT" color verde o rojo.
 "SALIDA" color verde o rojo.
 Para interiores.

OL2

Sobreponer o empotrar.
 "SALIDA" color rojo o verde.
 "EXIT" color rojo o verde.
 Panel de texto en acrílico.
 Para interiores.

FORMA

Techo o muro.
 Cuerpo de termoplástico.
 Flechas desprendibles.
 Cara frontal de aluminio cepillado.
 "EXIT" color verde o rojo.
 Para interiores.

ROBUSTO COMBO**HZ NEMA 4X**

Clase I, División 2 Grupos A, B, C, D.
 Clase I, Zona 2, IIA, IIB & IIC: T1 & T2.
 Resistente a corrosión y vandalismo.
 Soporta entornos peligrosos.
 Dos cabezas de termoplástico.
 "SALIDA" color rojo o verde.
 "EXIT" color rojo o verde.

ROBUSTO**HZ NEMA 4X**

Clase I, División 2, Grupos A, B, C, D.
 Clase I, Zona 2, IIA, IIB, & IIC: T1 & T2.
 Resistente a corrosión y vandalismo.
 Soporta entornos peligrosos.
 "SALIDA" color rojo o verde.
 "EXIT" color rojo o verde.
 Sobreponer en muro.