

SISTEMA DE CONTROL DE ILUMINACIÓN LOGICA®



LOGICA® ofrece soluciones de control de iluminación como la gestión completa del sistema de iluminación, reducción del consumo de energía, monitoreo en tiempo real del consumo y ahorro, integración a sistemas automatizados existentes, entre otras.

FAMILIA CASTEX | ÁREAS CLASIFICADAS

IP66 IK09



Luminarios para áreas clasificadas
 Varias clasificaciones disponibles:

- Clase I, División 1
- Clase I, División 2
- Clase II, División 1
- Clase II, División 2
- Clase III

7000 lm - 21000 lm

HELIOS

IP65



Panel solar, LEDs, batería Li-ion y sensor de movimiento integrados. Sin necesidad de gabinetes para baterías externas, ni estructuras para los paneles solares. 3 modos o escenas de iluminación con sensor y dimeo.

4000 lm - 12000 lm

PLANET SUN

IP65



Panel solar, LEDs, batería Li-ion y sensor de movimiento integrados. Sin necesidad de gabinetes para baterías externas, ni estructuras para los paneles solares. 3 modos o escenas de iluminación con sensor y dimeo.

6000 lm, 8000lm, 10000lm, 12000 lm

ARIETIS LED

IP65



Para cuartos limpios clase 1,000. Sellado con silicón antihongos y empaque de neopreno. Difusor opalino o microprismático. Disponible en 2'X2' o 2'X4' y en alto flujo luminoso.

LOGICA 4000 lm - 21000 lm

VALORE LITE



Para suspender, incluye ganchos. Curva de distribución amplia, ideal para alto montaje en interiores. Con difusor de policarbonato. Disponible en 2ft y 4ft.

LOGICA 14400 lm - 35900 lm

BOXLED® MIDI & MINI

IP66 IK09



Montaje a piso, muro o wallpack. Resistente a polvo, agua y corrosión, con empaque de silicona o EPDM. Contenido de cobre: <0.01%. Libre de riesgo fotobiológico. Cambia de curva simétrica a asimétrica.

LOGICA 4000 lm - 11300 lm

BOXLED® HIGHBAY & PROYECTOR

IP66 IK09



Montaje tipo HighBay o Proyector. Resistente a polvo, agua y corrosión, con empaque de silicona o EPDM. Contenido de cobre: <0.01%. Libre de riesgo fotobiológico. Distribución amplia o concentrada.

LOGICA 15000 lm - 26000 lm

WALLPACK

IP65



Sobreponer a muro. Cuerpo de fundición de aluminio. Óptica de policarbonato prismático resistente al impacto. Curva de distribución tipo III full-cutoff.

LOGICA 5100 lm - 8540 lm

POWER LIGHT

IP66 IK08



Resistente a la corrosión. Montaje con horquilla, punta de poste, súper poste o reflector. Con módulos individuales dirigibles, con deflector y láser opcionales. Ópticas en 30°, 60°, 120°.

LOGICA 32000 lm - 171000 lm

BS100LED**IP66 IK05**

Antivandálico, resistente a la corrosión y retardante a la flama. Empaque de poliuretano con clips que aseguran el cierre. Versión EXTREME: -40°C a 50°C t.a. Disponible en 2ft y 4ft.

LOGICA 3690 lm - 12000lm

ACCIAIO® ECO LED**IP66 IK09 NEMA 4X**

Hermético de alta resistencia mecánica. Módulo portatablillas y cabeceras desmontables para acceso a mantenimiento. Ideal para industria automotriz, exteriores, áreas de alimentos.

LOGICA 5500 lm

PLANEX® ECO LED

Luminario para empotrar o suspender en interiores. Con cuerpo de aluminio, en acabado blanco y difusor opalino. Con driver multivoltaje, dimeable. Disponible en 1'x4', 2'x 2', 2'x 4'.

LOGICA 3600 lm - 6400 lm

BS400 LED**IP66 IK09**

Ideal para aplicaciones tipo garage. Con difusor de policarbonato que proporciona una iluminación uniforme sin deslumbramiento. Empaque de silicón por el interior con clips que aseguran el cierre.

LOGICA 7200 - 12800 lm

STATION LIGHT**IP65**

Cuerpo de aluminio resistente a la corrosión. Difusor de policarbonato resistente al impacto, con óptica de 110°. Aplicación ideal para gasolineras.

LOGICA 10000 lm - 17800 lm

NUVOLA MIDI**IP65**

Aluminio inyectado a presión, resistente a la corrosión. Instalación de alto montaje por medio de horquilla o armella. Difusor de policarbonato, con óptica de 110°.

LOGICA 12000 lm - 35900 lm

UP LED**IP65 IK07**

Disponible como iluminación de emergencia o mantenida. Para sobreponer a techo o muro. Cuerpo de policarbonato con empaque de silicón. Autonomía de 90 min.

200 lm

COMBO XCL LED**IP66**

Luminario de señalización y emergencia con lámparas LED. Texto disponible en "EXIT" y "SALIDA", una o dos caras. Panel de texto en color rojo o verde. Autonomía de 90 min.

TEMPESTA™ LED**IP65**

Opción de iluminación mantenida y emergencia o sólo emergencia. Resistente a la flama y corrosión. Con clips resistentes al vandalismo. Tiempo de vida: 100,000 h. Con auto-test. Autonomía de 90 min. o 120 min.

1300 lm

BOLLA**NEMA 4X**

Luminario sellado para interiores, ambientes húmedos o con polvo que requieren NEMA 4X. Protegido con un empaque que evita la entrada de humedad. Controlador de carga y auto-test. Lámparas MR16, LED.

PLURALUCE®**HZ NEMA 4X**

Luminario para áreas clasificadas y ambientes que requieren NEMA 4X. Opción de iluminación mantenida, emergencia o ambas. Controlador de carga y auto-test. Lentes para ópticas simétrica y asimétrica.

782 lm - 845 lm

BRAVADO®**HZ IP66 NEMA 4X**

Emergencia para áreas clasificadas y ambientes que requieren NEMA 4X. También versión sólo para interiores. Con indicador LED, interruptor de prueba magnético y auto-test. Lámparas MR16, LED. Lente de policarbonato resistente al impacto.