



A	B	C	D	E
231 mm	216 mm	320 mm	109 mm	46 mm

■ MONTAJE

Sobreponer a techo o muro.

■ DESCRIPCIÓN LUMINARIO

Cuerpo: fabricado con termoplástico de alta resistencia al impacto y de montaje universal. Botón de prueba, luz indicadora de carga y luz dirigible hacia abajo.

Panel de texto: termoplástico color blanco con flechas desprendibles.

Texto: "EXIT", 2 caras color verde o rojo.

"SALIDA", 2 caras color verde o rojo.

*Nota: Configuración en "SALIDA" no cuenta con certificación UL.

■ EQUIPO ELÉCTRICO

Lámpara: tira con 36 LEDS de 3W.

Batería: níquel-cadmio de 4.8V 700mAh, libre de mantenimiento. Autonomía mínima de 90 minutos. Tiempo de recarga de 24 h.

Voltaje: 120/277V.

■ CERTIFICACIONES

UL

■ TEMPERATURA DE OPERACIÓN

0° a 50°C

■ AUTOTEST

Sistema autotest opcional.

Cada 30 días se realiza una prueba de 15 minutos, y una prueba de 90 min. anualmente.

■ APLICACIONES

Áreas húmedas, interiores, corredores, hoteles, cines, centros comerciales.

■ GARANTÍA

Con garantía de fábrica de 3 años, consulte términos y condiciones en la página web.



■ INFORMACIÓN PARA ORDENAR

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TIPO	POTENCIA
102700002	LETRERO DE SEÑALIZACIÓN "EXIT" ROJO	LED	3W
102700003	LETRERO DE SEÑALIZACIÓN "SALIDA" VERDE	LED	3W
102700004	LETRERO DE SEÑALIZACIÓN "SALIDA" ROJO	LED	3W