



A	B	C
320 mm	212 mm	48 mm

## ■ MONTAJE

Universal. Techo o muro.

## ■ DESCRIPCIÓN LUMINARIO

Cuerpo: fabricado en aluminio (acabados blanco y negro disponibles). Opción de una o dos caras, flechas desprendibles según necesidad, esténcil del texto en color verde o rojo.

Texto: "EXIT" color verde o rojo.



## ■ EQUIPO ELÉCTRICO

Batería: níquel-cadmio para alimentar una tira de LEDS color verde o rojo, en 1.5W. Autonomía mínima de 90 minutos, tiempo de recarga de 24 h.

Voltaje: 120/277V.

Autotest como estándar

## ■ CERTIFICACIONES

· UL

## ■ TEMPERATURA DE OPERACIÓN

10° a 45°C

## ■ APLICACIONES

Oficinas, corredores, recepciones, hoteles, cines, centros comerciales.

## ■ GARANTÍA

Con garantía de fábrica de 5 años, consulte términos y condiciones en la página web.

## ■ INFORMACIÓN PARA ORDENAR

SERIE	MODELO	LED	NO. DE CARAS	CUERPO	CARA	OPCIONES
LC1-E	HT (Sólo ca)	LR (Rojo)	1 (Sencillo)	B <sup>(1)</sup> (Negro)	B (Negro)	AT (Auto-Test)
	SA (Con batería)	LG (Verde)	2 (Doble)	W (Blanco)	W (Blanco)	2CK (Circuito dual)
			U (Universal)	AL (Aluminio)	AL (1) (Aluminio)	TP (Tornillos a prueba de manipulación)

NOTA<sup>(1)</sup>: Configuración estándar: Cuerpo negro, Cara de aluminio (fotografía).