

POTENCIA	L	B	H	A
100W	605 mm	320 mm	96 mm	50 mm
160W	605 mm	440 mm	96 mm	50 mm
220W	1166 mm	320 mm	96 mm	50 mm
320W	1166 mm	440 mm	96 mm	50 mm

■ MONTAJE

Para suspender, incluye ganchos.

*Nota: no incluye cadena.

■ DESCRIPCIÓN LUMINARIO

Cuerpo: lámina de acero, con pintura electrostática en polvo termoendurecible color blanco RAL9010.

Óptica: difusor de policarbonato opalino como estándar.

■ EQUIPO ELÉCTRICO

Fuente de poder: driver electrónico multivoltaje (120-277V, 50-60 Hz) de AFP(>0.97), THD <20%, atenuable de 100%-10% con controlador de 0-10V.

LEDS: de última generación.

■ CERTIFICACIONES

- UL - Suitable for damp location.
- DLC
- NOM

■ TEMPERATURA DE OPERACIÓN AMBIENTE

-20° a 40°C

■ APLICACIONES


Interiores. Alto montaje, áreas de producción, almacenes, talleres, centros comerciales, maquiladoras, centros de distribución.

■ GARANTÍAS

Con garantía de fábrica de 1 año, consulte términos y condiciones en la página web.

■ IMAGENES

GANCHOS DE SUJECIÓN PARA SUSPENDER (INCLUIDO)



VALORE 2FT



■ INFORMACIÓN PARA ORDENAR

CÓDIGO	POTENCIA DEL SISTEMA	LM	IRC	TEMPERATURA DE COLOR	HRS. VIDA
2FT					
V2LOWT40UNVFROST	110W	15 193	85	4000K	50 000 L70
V2LOWT50UNVFROST	110W	15 648	85	5000K	50 000 L70
V2HOWT40UNVFROST	160W	21 878	85	4000K	50 000 L70
V2HOWT50UNVFROST	160W	22 534	85	5000K	50 000 L70
4FT					
V4LOWT40UNVFROST	220W	30 070	85	4000K	50 000 L70
V4LOWT50UNVFROST	220W	30 972	85	5000K	50 000 L70
V4HOWT40UNVFROST	320W	44 048	85	4000K	50 000 L70
V4HOWT50UNVFROST	320W	45 369	85	5000K	50 000 L70

ACCESORIOS

SUSPENDED CHAIN	CADENA PARA MONTAJE
KVABOX SUSP	KIT DE SUSPENSION VALORE CAJA GALVANIZADA